



Détartrant serpentins

- Supprime efficacement tartre et calcaire.
- Restaure le bon fonctionnement de vos installations.
- Prolonge la durée de vie de vos appareils.
- Utilisation possible avec ou sans pompe.

” CARACTÉRISTIQUES

Sa formule concentrée agit rapidement et en profondeur pour détartrer vos serpentins.
Résultat : un appareil plus performant, plus économe et durable.

☰ MODE D'EMPLOI

Toujours effectuer l'opération dans une pièce bien aérée ou à l'extérieur.

- Mélangez 1 part de produit pour 5 parts d'eau froide, selon le niveau de tartre.
- Procédez :

Mécaniquement avec une pompe à détartrer.

Manuellement en démontant le serpentin et en le plaçant dans un récipient plastique.

- Versez le mélange dans le serpentin à l'aide d'un entonnoir.
- Temps d'action :

Laissez agir 30 à 60 minutes, voire jusqu'à 24 h si nécessaire.

La mousse observée indique la réaction : laissez agir jusqu'à sa disparition.

- Terminez par un rinçage abondant à l'eau froide pendant plusieurs minutes.

! INFO CONSOMMATEUR

- Ne pas utiliser sur les surfaces émaillées, acier inoxydable, chrome et laiton.
- Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RF BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
2003305	Détartrant serpentins	 5410752007090	1L	6